

# Отмена вызова врача на дом для СМП

Позволяет отменять вызовы в случае необходимости.

## Запрос

### Адрес запроса

```
DELETE: {{url}}/smp/calldoctor/{{lpuGuid}}/{{callDoctorGuid}}
```

### Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
lpuGuid	Гуид ЛПУ в которой удаляется вызов на дом	+
callDoctorGuid	Гуид отменяемого вызова врача на дом	+

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	GUID	Идентификатор клиентского приложения	+
Content-Type	application/json	Заголовок для выбора метода форматирования	+

### Тело запроса

JSON со следующими полями:

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный
Reason	string	Причина удаления	-
SourceName	string	Наименование станции СМП - инициатора отмены вызова	-

#### Пример модели в формате JSON

```
{
  "reason": " ",
  "sourceName": " 72"
}
```

### Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Поле	Тип данных	Описание
statusDelete	int	значение 1 - если удаление успешно

#### Пример модели в формате JSON

```
{  
  "statusDelete": 1  
}
```

#### Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
400	4021	Время вызова уже прошло. Нельзя отменить прошедший вызов	Validation
400	4022	Нельзя отменить неактивный вызов	Validation
500	5023	Не удалось отменить вызов {callDoctorGuid} в лпу {IpuGuid}	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#).