

Обновление контактной информации в МКАБе пациента



Метод внутренний для использования другими сервисами по внутренней сети и не имеет пробросов наружу.

Метод, позволяющий обновить телефон и электронную почту в МКАБе в ЛПУ пациента и поставить МКАБ в очередь на загрузку в МИП

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Заголовки запроса
 - Тело запроса
 - Пример тела запроса
- Ответ сервера

Запрос

Адрес запроса

PUT: {{api}}/person/contactInfo

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {lpuToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	LPU токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Тело запроса

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный
LpuGuid	string	ГУИД ЛПУ, где есть МКАБ пациента	+
Email	string	Электронная почта пациента	-
Phone	string	Телефон пациента	-
Snils	string	СНИЛС пациента (xxx-xxx-xxx xx)	-

Пример тела запроса

```
{
  "lpuGuid": "c3c977af-c3b4-4517-9d57-50a6844ec660",
  "email": "test3@softrust.ru",
  "phone": "+7 (910) 111-11-22",
  "snils": "111-222-333 44"
}
```

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ со статус-кодом 200 со статусами обновления по каждому полю

```
{
  "isEmailUpdated": false,
  "isPhoneUpdated": true,
  "isSnilsUpdated": true,
  "isSendedToMip": false
}
```

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);