

Отправка данных пациента в МИП

Позволяет передавать данные пациента из локальной МИС в МИП.

С помощью этого метода можно как создать новую карту, так и обновить данные старой.

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Заголовки запроса
 - Тело запроса
 - Описание полей
- Ответ сервера
 - Описание полей

Запрос

Адрес запроса

POST: /patients

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Basic {login + password}	Базовая авторизация	+

Тело запроса

Модель [Пациент - Patient](#)

Предварительная версия

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Обязательность	Комментарий
Guid	Guid	Уникальный идентификатор медицинской карты		Если не указать будет создан новый МКАБ. Для редактирования или создания нового МКАБ с определенным Guid, необходимо указать
Family	string	Фамилия	+	
Name	string	Имя	+	
Patronymic	string	Отчество	+	
Birthday	DateTime	Дата рождения	+	
Birthplace	string	Место рождения		
Polis	Polis	Полис	+	
IdentityDocument	IdentityDocument	Документ удостоверяющий личность		
Mcod	string	Мкод ЛПУ или подразделения в котором будет создана карта	+	
Phone	string	Номер телефона	+	
Email	string	Адрес электронной почты		
Gender	int	Пол пациента 1- муж 2 - жен		
Snils	string	СНИЛС		
RegAddress	string	Адрес регистрации		
FactAddress	string	Фактический адрес		

IsWorker	bool	Признак работающего гражданина		
WorkPlace	string	Место работы		
Profession	string	Профессия		
Position	string	Должность		
BloodType	BloodType Enum	Группа крови		
RH	bool	Резус фактор		
BlackLabel	bool	Блокировка самозаписи		
Attachment	Attachment	Информация о прикреплении		

Пример модели в формате JSON

```
{
  "guid": "26f407bc-01c7-4e64-ae16-80ae909b1574",
  "family": "",
  "name": "",
  "patronymic": "",
  "birthday": "1990-01-01",
  "birthplace": ". ",
  "polis": {
    "type": {
      "code": "3",
      "name": " "
    },
    "series": "",
    "number": "5070000000000000",
    "start": "2013-04-08 00:00:00.000",
    "end": null,
    "smo": "1024000000000"
  },
  "identityDocument": {
    "type": {
      "code": "14",
      "name": " "
    },
    "series": "00 00",
    "number": "000000",
    "date": "2013-04-08",
    "issuedBy": " "
  },
  "mcod": "777777",
  "phone": "899999999999",
  "email": "a@a.ru",
  "gender": "1",
  "snils": "000-000-000 00",
  "regAddress": ". ",
  "factAddress": ". ",
  "isWorker": true,
  "workPlace": "",
  "profession": "",
  "position": "",
  "bloodType": "1",
  "rh": false,
  "blackLabel": false
}
```

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ со статусом **200**

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
mkabStatus	string	Статус загрузки МКАБа	Возможные значения: • Error - Ошибка обновления/создания карты пациента. К примеру, возникает в случае когда с указанным гUIDом МКАБа уже найден пациент, но с совсем другими данными: ФИО, документы. Текст ошибки будет в validationMessage • Uploaded - Успешное обновление. • NotValid - заполнены не все обязательные поля/они не проходят валидацию.
attachmentStatus	string	Статус загрузки прикрепления	Возможные значения: • None - будет проставляться в случае, если поле attachment = null (или оно отсутствует в теле запроса) а так же если МКАБ по какой-либо причине не был загружен. • Uploaded - Успешное обновление. • Error - Ошибка загрузки прикрепления. Текст ошибки будет в validationMessage. • NotValid - заполнены не все обязательные поля/они не проходят валидацию.
personGuid	Guid	Идентификатор персоны в БД МИП	
mkabGuid	Guid	Идентификатор МКАБа	
attachmentGuid	Guid	Идентификатор прикрепления	
validationMessage	Array of string	Массив сообщений валидации	В массиве будут значения, поясняющие статус NotValid в полях mkabStatus и attachmentStatus

Пример модели в формате JSON

```
{
  "MkabStatus": "Uploaded",
  "AttachmentStatus": "None",
  "PersonGuid": "2957007c-c4d2-4819-a79d-384ceee6bdd0",
  "MkabGuid": "c180af82-b7bb-477c-a6de-e1625b49a21f",
  "AttachmentGuid": "97a33040-9ecb-4ffe-854e-1eefcd5f94eb",
  "ValidationMessage": []
}
```