Получение данных по клиенту

Если не указать идентификатор клиентского приложения, то вернётся информация по всем источникам.

Запрос

Адрес запроса

GET: {{url}}/api/v2/settings/clientApplication/{{appGuid}}

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
appGuid	Guid	Гуид клиентского приложения	00000000-0000-0000-0000-000000000000	+	

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Пример модели в формате JSON

```
        {
        "clientApplicationName": "Callcenter",
        "clientApplicationGuid": "cb174067-702f-42d0-b0eb-1d84a514515d",
        "function": "VisitDoctor",
        "access": 64,
        "scheduleDays": 14
    },
    {
        "clientApplicationName": "Callcenter",
        "clientApplicationGuid": "cb174067-702f-42d0-b0eb-1d84a514515d",
        "function": "VisitDirection",
        "access": 72,
        "scheduleDays": 14
    },
    {
        "clientApplicationName": "Callcenter",
        "clientApplicationGuid": "cb174067-702f-42d0-b0eb-1d84a514515d",
        "function": "VisitDirectionOtherLpu",
        "access": 72,
        "scheduleDays": 14
    }
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
400	4442	Клиентское приложение {clientApplicationGuid} не найдено. Клиентские приложения	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера;