

# Получение данных по клиенту

Если не указать идентификатор клиентского приложения, то вернётся информация по всем источникам.

## Запрос

### Адрес запроса

```
GET: {{url}}/api/v2/settings/clientApplication/{{appGuid}}
```

### Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
appGuid	Guid	Гуид клиентского приложения	00000000-0000-0000-0000-000000000000	+	

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

### Пример модели в формате JSON

```
{
  "clientApplicationName": "Callcenter",
  "clientApplicationGuid": "cb174067-702f-42d0-b0eb-1d84a514515d",
  "function": "VisitDoctor",
  "access": 64,
  "scheduleDays": 14
},
{
  "clientApplicationName": "Callcenter",
  "clientApplicationGuid": "cb174067-702f-42d0-b0eb-1d84a514515d",
  "function": "VisitDirection",
  "access": 72,
  "scheduleDays": 14
},
{
  "clientApplicationName": "Callcenter",
  "clientApplicationGuid": "cb174067-702f-42d0-b0eb-1d84a514515d",
  "function": "VisitDirectionOtherLpu",
  "access": 72,
  "scheduleDays": 14
}
```

## Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
400	4442	Клиентское приложение {clientApplicationGuid} не найдено. <a href="#">Клиентские приложения</a>	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);