

Интеграция с 1С Платные услуги 2.0

 **Описание ошибок интеграции**

 **Зелёный** - новая сущность в ТМ:МИС.
Синий - новые поля в модели

1. Метод получения счетов из сервиса ТМ:МИС по номеру счета или гиду счета

Адрес запроса

```
GET: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/v2/ByNumber
```

Если тип договора, по которому сформирован счёт "Физическое лицо" и если статус счёта "Создан", "Создан и оказан", "Передан в кассу", "Частично оплачен"

Входные данные.
Параметры:

Поле 1С	Ter ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	-	Гид счета	hlt_Invoice.GUID
IdЗаказаТММИС	number	varchar()	-	Номер счета	hlt_Invoice.Id

Выходные данные.
Параметры:

Поле 1С	Ter ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic

Тело:

Модель передачи счетов из ТММИС в 1С

Поле 1С	Ter ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	cashdeskGuid	uniqueidentifier	-	ГУИД кассы (если идентификатор кассы не передан, то счет доступен для всех касс медицинского учреждения)	hlt_Cashdesk.UGUID

	Bill Flag	bit	+	Признак оплаты счёта	hlt_Invoice.BillFlag
IdЗаказаТММИС	invoice Guid	unique identifier	+	ID Счета По данному полю осуществляется поиск заказа. Документ создается только если в системе не найден такой ID.	hlt_Invoice.GUID
НомерЗаказаТММИС	invoice Number	varchar (50)	+	Номер счета. Информационное поле выводится на форму	hlt_Invoice.Num
ДатаЗаказаТММИС	date	datetime	+	Дата счета – дата выставления счёта в ТМ:МИС	hlt_Invoice.Date
	PayeeGUID	unique identifier	+	ГУИД плательщика	По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Справочник создаётся один раз, потом автоматически не синхронизируется.
	birthday	datetime	+	Дата рождения плательщика	
	family	varchar (40)	+	Фамилия плательщика	hlt_MKAB.FAMILY
	name	varchar (40)	+	Имя плательщика	hlt_MKAB.NAME
	ot	varchar (40)	-	Отчество плательщика	hlt_MKAB.OT
КонтактнаяИнформация. Телефон	contactMPhone	varchar (25)	-	Контактный телефон	hlt_MKAB.contactMPhone
КонтактнаяИнформация. Email	contactEmail	varchar (100)	-	Контактный e-mail	hlt_MKAB.contactEmail
	Type	int	+	Тип документа (1– Счёт-заказ, 3 – Счёт-возврат)	hlt_Invoice.rf_InvoiceTypeID
	ParentInvoice Guid	unique identifier	-	Идентификатор счета (родительского счета), в рамках которого были оплачены услуги, которые включены в счет возврат. При передаче счета с типом "Счет возврат" указание идентификатора родительского счета обязательно.	hlt_Invoice.GUID
	isCancelled	bit		Признак аннулирования счета	hlt_Invoice.FLAG
	paySum	decimal (18, 2)	+	Сумма, подлежащая оплате (Рассчитывается как сумма счета - сумма оплаты)	hlt_Invoice.paySum

	invoice Sum	decimal (18, 2)	+	Сумма счёта	hlt_Invoice.InvoiceSum
	status	int	+	Статус счёта 1 - Создан 2 - Передан в кассу 3 - Оплачен 4 - Выполнен 5 - Аннулирован 6 - Частично оплачен 7 - Считать оплаченным 8 - Создан и оказан 9 - Требуется отправка в ОФД 10 - Оплачен и оказан	hlt_Invoice.rf_InvoiceStatusID → hlt_InvoiceStatus.Code
Массив «Services»					
idУслуги ТММИС	smguid	unique identifier	+	Идентификатор услуги По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Если найден, то проверяется опция на предмет возможности изменения и если она установлена перезапишутся все поля в соответствии с полученными данными, в противном случае данные не меняются.	oms_ServiceMedical.GUIDSM
кодУслуги ТММИС	smCode	varchar (50)	+	Код услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalCode
Наименование	smName	varchar (500)	+	Наименование услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalName
Ставка НДС	Tax	int	+	Ставка НДС (-1 – Без НДС, 0 – 0%, 10 - 10%, 18 – 18%, 20 – 20%)	oms_Tariff.rf_NDSRateID oms_NDSRate.Rate_Num
Количество	smCount	decimal (9, 2)	+	Количество услуг	hlt_BillService.Count
Стоимость	smCost	decimal (18, 2)	+	Итоговая сумма по позиции счета с учетом скидки (цена с учетом скидки * количество)	hlt_BillService.ValueTariff
Цена со скидкой	smPrice	decimal (18, 2)	+	Цена за единицу услуги с учётом скидки.	hlt_BillService.discountPrice
Признак оказания услуги	isCompleted	bit	+	Если услуга оказана -1 Если услуга не оказана - 0	Если hlt_smtap ссылается на rf_BillServiceID, то услуга считается оказанной Если в hlt_smtap нет связанных rf_BillServiceID, то услуга считается не оказанной

Пример модели в формате JSON

```
{
  "cashdeskGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "invoiceGuid": "3e72703e-6e67-491c-b5cd-d9c9281dfa2f",
  "invoiceNum": "4328",
  "date": "2024-02-07T15:08:40.887",
  "payerGuid": "2e0f6863-254d-4b3b-907b-7ccef2061133",
  "family": "",
  "name": "",
  "ot": "",
  "birthday": "1976-06-13T00:00:00",
  "contactMPhone": "",
  "contactEmail": "",
  "type": 1,
  "parentInvoiceGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "isCancelled": false,
  "invoiceSum": 450.00,
  "paySum": 450.00,
  "services": [
    {
      "smGuid": "c3d19991-0146-4ad6-b03d-3bd4eb6be5e1",
      "smCode": "A01.30.011",
      "smName": " ",
      "smCount": 1.00,
      "smPrice": 450.00,
      "smCost": 450.00,
      "tax": 1.0
    }
  ]
}
```

2. Метод получения счетов из сервиса ТМ:МИС по ФИО и ДР плательщика

Адрес запроса

GET: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/v2/ByPayer

Если тип договора, по которому сформирован счёт "Физическое лицо" и если статус счёта "Создан", "Создан и оказан", "Передан в кассу", "Частично оплачен"

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic
	FIO	varchar(50)	-/+	ФИО плательщика	
	Birthday	datetime	-/+	Дата рождения плательщика Обязательно, если указано ФИО плательщика	

Выходные данные.

Параметры:

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic

Тело:

Модель передачи счетов из ТММИС в 1С

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	cashdeskGUID	uniqueidentifier	-	ГУИД кассы (если идентификатор кассы не передан, то счет доступен для всех касс медицинского учреждения)	hlt_Cashdesk.UGUID
	BillFlag	bit	+	Признак оплаты счёта	hlt_Invoice.BillFlag
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	+	ID Счета По данному полю осуществляется поиск заказа. Документ создается только если в системе не найден такой ID.	hlt_Invoice.GUID
НомерЗаказаТММИС	invoiceNum	varchar(50)	+	Номер счета. Информационное поле выводится на форму	hlt_Invoice.Num
ДатаЗаказаТММИС	date	datetime	+	Дата счета – дата выставления счёта в TM:МИС	hlt_Invoice.Date
	PayeGUID	uniqueidentifier	+	ГУИД плательщика	По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Справочник создаётся один раз, потом автоматически не синхронизируется.
	birthday	datetime	+	Дата рождения плательщика	
	family	varchar(40)	+	Фамилия плательщика	hlt_MKAB.FAMILY
	name	varchar(40)	+	Имя плательщика	hlt_MKAB.NAME
	ot	varchar(40)	-	Отчество плательщика	hlt_MKAB.OT
КонтактнаяИнформация.Телефон	contactMPhone	varchar(25)	-	Контактный телефон	hlt_MKAB.contactMPhone

Контактная информация. Email	contactEmail	varchar (100)	-	Контактный e-mail	hlt_MKAB.contactEmail
	Type	int	+	Тип документа (1– Счёт-заказ, 3 – Счёт-возврат)	hlt_Invoice.rf_InvoiceTypeID
	ParentInvoiceGuid	uniqueidentifier	-	Идентификатор счета (родительского счета), в рамках которого были оплачены услуги, которые включены в счет возврат. При передаче счета с типом "Счет возврат" указание идентификатора родительского счета обязательно.	hlt_Invoice.GUID
	isCancelled	bit		Признак аннулирования счета	hlt_Invoice.FLAG
	paySum	decimal (18, 2)	+	Сумма, подлежащая оплате (Рассчитывается как сумма счета - сумма оплаты)	hlt_Invoice.paySum
	invoiceSum	decimal (18, 2)	+	Сумма счёта	hlt_Invoice.InvoiceSum
	status	int	+	Статус счёта 1 - Создан 2 - Передан в кассу 3 - Оплачен 4 - Выполнен 5 - Аннулирован 6 - Частично оплачен 7 - Считать оплаченным 8 - Создан и оказан 9 - Требуется отправка в ОФД 10 - Оплачен и оказан	hlt_Invoice.rf_InvoiceStatusID → hlt_InvoiceStatus.Code
Массив «Services»					
idУслугиТММИС	smguid	uniqueidentifier	+	Идентификатор услуги По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Если найден, то проверяется опция на предмет возможности изменения и если она установлена перезаписываются все поля в соответствии с полученными данными, в противном случае данные не меняются.	oms_ServiceMedical.GUIDSM
кодУслугиТММИС	smCode	varchar (50)	+	Код услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalCode
Наименование	smName	varchar (500)	+	Наименование услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalName
Ставка НДС	Tax	int	+	Ставка НДС (-1 – Без НДС, 0 – 0%, 10 - 10%, 18 – 18%, 20 – 20%)	oms_Tariff.rf_NDSRateID oms_NDSRate.Rate_Num

Количество	sm Count	decimal (9, 2)	+	Количество услуг	hlt_BillService.Count
Стоимость	sm Cost	decimal (18, 2)	+	Итоговая сумма по позиции счета с учетом скидки (цена с учетом скидки * количество)	hlt_BillService.ValueTariff
Цена со скидкой	sm Price	decimal (18, 2)	+	Цена за единицу услуги с учётом скидки.	hlt_BillService.discountPrice
Признак оказания услуги	isCompleted	bit	+	Если услуга оказана -1 Если услуга не оказана - 0	Если hlt_smtap ссылается на rf_BillServiceID, то услуга считается оказанной Если в hlt_smtap нет связанных rf_BillServiceID, то услуга считается не оказанной

Пример модели в формате JSON

```
{
  "cashdeskGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "invoiceGuid": "3e72703e-6e67-491c-b5cd-d9c9281dfa2f",
  "invoiceNum": "4328",
  "date": "2024-02-07T15:08:40.887",
  "payerGuid": "2e0f6863-254d-4b3b-907b-7ccefd2061133",
  "family": "",
  "name": "",
  "ot": "",
  "birthday": "1976-06-13T00:00:00",
  "contactMPhone": "",
  "contactEmail": "",
  "type": 1,
  "parentInvoiceGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "isCancelled": false,
  "invoiceSum": 450.00,
  "paySum": 450.00,
  "services": [
    {
      "smGuid": "c3d19991-0146-4ad6-b03d-3bd4eb6be5e1",
      "smCode": "A01.30.011",
      "smName": " ",
      "smCount": 1.00,
      "smPrice": 450.00,
      "smCost": 450.00,
      "tax": 1.0
    }
  ]
}
```

3. Метод получения счетов из сервиса ТМ:МИС со статусом "Требуется отправки в ОФД"

Адрес запроса

GET: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/v2/Ofd

Для получения оплаченных счетов с оказанными услугами, требующих отправки в ОФД

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	-	Гуид счета	hlt_Invoice.GUID
IdЗаказаТММИС	number	varchar()	-	Номер счета	hlt_Invoice.Id
	PayerGUID	uniqueidentifier	-	ГУИД плательщика	

Выходные данные.

Параметры:

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic

Тело:

Модель передачи счетов из ТММИС в 1С

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	cashdeskGuid	uniqueidentifier	-	ГУИД кассы (если идентификатор кассы не передан, то счет доступен для всех касс медицинского учреждения)	hlt_Cashdesk.UGUID
	BillFlag	bit	+	Признак оплаты счёта	hlt_Invoice.BillFlag
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	+	ID Счета По данному полю осуществляется поиск заказа. Документ создается только если в системе не найден такой ID.	hlt_Invoice.GUID
НомерЗаказаТММИС	invoiceNum	varchar(50)	+	Номер счета. Информационное поле выводится на форму	hlt_Invoice.Num
ДатаЗаказаТММИС	date	datetime	+	Дата счета – дата выставления счёта в TM:МИС	hlt_Invoice.Date

	Pay erG UID	uni qu eid ent ifier	+	ГУИД плательщика	По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Справочник создаётся один раз, потом автоматически не синхронизируется.
	birt hday	dat eti me	+	Дата рождения плательщика	
	fam ily	var ch ar (40)	+	Фамилия плательщика	hlt_MKAB.FAMILY
	na me	var ch ar (40)	+	Имя плательщика	hlt_MKAB.NAME
	ot	var ch ar (40)	-	Отчество плательщика	hlt_MKAB.OT
Контакт наяИнфо рмация. Телефон	con tact MP hone	var ch ar (25)	-	Контактный телефон	hlt_MKAB.contactMPPhone
Контакт наяИнфо рмация. Email	con tact Em ail	var ch ar (10 0)	-	Контактный e-mail	hlt_MKAB.contactEmail
	Type	int	+	Тип документа (1– Счёт-заказ, 3 – Счёт-возврат)	hlt_Invoice.rf_InvoiceTypeID
	Par entl nvo ice Guid	uni qu eid ent ifier	-	Идентификатор счета (родительского счета), в рамках которого были оплачены услуги, которые включены в счет возврат. При передаче счета с типом "Счет возврат" указание идентификатора родительского счета обязательно.	hlt_Invoice.GUID
	isCa ncel led	bit		Признак аннулирования счета	hlt_Invoice.FLAG
	pay Sum	de ci ma l (18 , 2)	+	Сумма, подлежащая оплате (Рассчитывается как сумма счета - сумма оплаты)	hlt_Invoice.paySum
	inv oice Sum	de ci ma l (18 , 2)	+	Сумма счёта	hlt_Invoice.InvoiceSum

	stat us	int	+	Статус счёта 1 - Создан 2 - Передан в кассу 3 - Оплачен 4 - Выполнен 5 - Аннулирован 6 - Частично оплачен 7 - Считать оплаченным 8 - Создан и оказан 9 - Требуется отправка в ОФД 10 - Оплачен и оказан	hlt_Invoice.rf_InvoiceStatusID → hlt_InvoiceStatus.Code
Массив «Services»					
idУслуги ТММИС	smg uid	uni qu eid ent ifier	+	Идентификатор услуги По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Если найден, то проверяется опция на предмет возможности изменения и если она установлена перезапишутся все поля в соответствии с полученными данными, в противном случае данные не меняются.	oms_ServiceMedical.GUIDSM
кодУслуг иТММИС	sm Code	var ch ar (50)	+	Код услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalCode
Наименование	sm Name	var ch ar (500)	+	Наименование услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalName
Ставка НДС	Tax	int	+	Ставка НДС (-1 – Без НДС, 0 – 0%, 10 – 10%, 18 – 18%, 20 – 20%)	oms_Tariff.rf_NDSRateID oms_NDSRate.Rate_Num
Количество	sm Count	de ci ma l (9, 2)	+	Количество услуг	hlt_BillService.Count
Стоимость	sm Cost	de ci ma l (18, 2)	+	Итоговая сумма по позиции счета с учетом скидки (цена с учетом скидки * количество)	hlt_BillService.ValueTariff
Цена со скидкой	sm Price	de ci ma l (18, 2)	+	Цена за единицу услуги с учётом скидки.	hlt_BillService.discountPrice
Признак оказания услуги	isCo mpl eted	bit	+	Если услуга оказана -1 Если услуга не оказана - 0	Если hlt_smtap ссылается на rf_BillServiceID, то услуга считается оказанной Если в hlt_smtap нет связанных rf_BillServiceID, то услуга считается не оказанной

Пример модели в формате JSON

```
{
  "cashdeskGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "invoiceGuid": "3e72703e-6e67-491c-b5cd-d9c9281dfa2f",
  "invoiceNum": "4328",
  "date": "2024-02-07T15:08:40.887",
  "payerGuid": "2e0f6863-254d-4b3b-907b-7ccef2061133",
  "family": "",
  "name": "",
  "ot": "",
  "birthday": "1976-06-13T00:00:00",
  "contactMPhone": "",
  "contactEmail": "",
  "type": 1,
  "parentInvoiceGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "isCancelled": false,
  "invoiceSum": 450.00,
  "paySum": 450.00,
  "services": [
    {
      "smGuid": "c3d19991-0146-4ad6-b03d-3bd4eb6be5e1",
      "smCode": "A01.30.011",
      "smName": " ",
      "smCount": 1.00,
      "smPrice": 450.00,
      "smCost": 450.00,
      "tax": 1.0
    }
  ]
}
```

4. Метод передачи подтверждения получения счёта в ТМ:МИС

Адрес запроса

POST: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/v2/Receive

Если счёт в статусе "Создан" или "Создан и оказан", ему ставится статус "Передан в кассу"
Если счёт в статусе "Аннулирован", ему ставится признак получения в 1С (Flags = 1)

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	+	ID Счета.	hlt_Invoice.GUID

5. Метод передачи признака оплаты счёта в ТМ:МИС

Адрес запроса

POST: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/v2/Pay

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	+	ID Счета.	hlt_Invoice.GUID

Тело:

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
НомерЧекаККМ	checkNum	varchar(250)	+	Номер чека в кассовой смене	hlt_Invoice.checkNum
	BillDate	datetime	+	Дата чека – дата оплаты	hlt_Invoice.BillDate
	cashdeskGuid	uniqueidentifier	+	Гуид кассы	hlt_Cashdesk.UGUID
	Type	int	+	Тип документа (1– Счёт-заказ, 3 – Счёт-возврат)	hlt_Invoice.rf_InvoiceTypeID
Массив «Payments»					
	paySum	decimal(18, 2)	+	Сумма платежа	hlt_Invoice.paySum
	PaymentType	int	+	Форма оплаты (1- Наличный расчет, 3 - Банковская карта)	hlt_Invoice.rf_PaymentTypeID

6. Метод обновления статуса счёта в ТМ:МИС

Адрес запроса

POST: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/v2/Status

После обработки счета в статусе "9-Требуется отправка в ОФД" в 1С, статус счета должен быть обновлен на "10-Оплачен и оказан" и передан в ТМ:МИС.

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	+	ID Счета.	hlt_Invoice.GUID
	status	int	+	Статус счета 10 - Оплачен и оказан	hlt_Invoice.rf_InvoiceStatusID

7. Метод передачи справочника касс в ТМ:МИС

Адрес запроса

POST: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/v2/CashDesk

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic

Тело:

Поле 1С	Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	Guid	uniqueidentifier	+	ГУИД кассы в 1С	hlt_Cashdesk.UGUID
	Name	varchar(255)	+	Наименование кассы	hlt_Cashdesk.Name
	Code	varchar(255)	-	Код кассы	hlt_Cashdesk.Code
	DateBegin	datetime	-	Дата начала действия	hlt_Cashdesk. DateBegin
	DateEnd	datetime	-	Дата окончания действия	hlt_Cashdesk. DateEnd

8. Метод получения версии интеграции в TM:МИС

Адрес запроса

GET: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/Version

GET: {{url}}/api/paidServices/IntegrationInvoice/v2/Version

При включении новой версии интеграции метод вернёт "2", иначе "1"

Входные данные.

Параметры:

Ter TM:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
OGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
OID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic