

Вызов врача на дом - TicketCall

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
TicketGuid	string(Guid)	Идентификатор Записи на прием	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
TimeTableGuid	string(Guid)	Идентификатор Ячейки расписания	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
DocFio	string	ФИО врача и не только	Расписать логику поля
DocGuid	string(Guid)	Идентификатор ресурса(врача), к которому сделана запись	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
DoctorRole	string	Должность ресурса(врача), к которому сделана запись	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
Speciality	string	Специальность ресурса(врача), к которому сделана запись	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
DiplyTimeMode	string	Режим отображения времени обхода врача	Позволяет регулировать полноту выводимой информации о времени. Влияет на отображение информации из полей BeginTime и EndTime Возможные значения: • Full - отображать полностью дату и время • OnlyDate - отображать только дату • Hide - скрывать совсем • Message - отображать сообщение из поля StubMessage вместо времени
StubMessage	string	Сообщение для отображения вместо времени обхода	Выводится в случае, когда настройкой DiplyTimeMode определено выводить вместо времени обхода сообщение.
BeginTime	string(DateTime)	Время начала приема	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
EndTime	string(DateTime)	Время окончания приема	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
DateOfAppointment	string(DateTime)	Дата и время создания записи	Может быть нулевым, если запись получена из локальной ЛПУ
Source	int	Источник записи	
Login	string	Логин записавшего	
SourceName	string	Название источника	
DispExamGuid	string(Guid)	Гуид мероприятия диспансеризации	
History	Array of Document History	История документа	
CallDoctorGuid	string(Guid)	Идентификатор(Гуид) Вызова врача на дом	
CallDoctorId	int	Идентификатор(id в бд) Вызова врача на дом	
Address	string	Адрес вызова	
CreatedBy	string	Кем сделан вызов	<i>Проверить что это и нужно ли</i>
Status	int	Статус	Возможные значения: • 0 - Новый • 1 - Активный • 2 - Завершенный • 3 - Отмененный • 4 - Передан в другую МО • 5 - Обслуженный
Type	int	Тип вызова	Возможные значения: • 1 - Первичный • 2 - Повторный • 3 - Активное посещение • 4 - Неотложный

DateStatus	string(DateTime)	Дата и время изменения статуса вызова	
Diagnosis	string	Диагноз по МКБ-10	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "callDoctorGuid": "2c59038e-e67d-48c9-86f0-62e955ec4cd5",
  "callDoctorId": 53453,
  "address": " , - . 48 22",
  "createdBy": null,
  "status": 0,
  "type": 1,
  "dateStatus": null,
  "diagnosis": null,
  "ticketGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "timeTableGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "docFio": null,
  "docGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "doctorRole": null,
  "speciality": null,
  "beginTime": "0001-01-01T00:00:00+03:00",
  "endTime": "0001-01-01T00:00:00+03:00",
  "dateOfAppointment": "2019-04-16T12:38:45+03:00",
  "source": 1,
  "login": null,
  "sourceName": "Internet",
  "dispExamGuid": null,
  "history": [
    {
      "element": "",
      "elementGuid": "e162dfc8-2201-41de-b1c8-6531331e1436",
      "oldValue": "",
      "newValue": "",
      "editor": "",
      "date": "2019-04-16T12:38:44+03:00",
      "client": {
        "mnem": "Internet",
        "name": " ",
        "description": ""
      }
    }
  ]
}
```