


Создание баннера

Запрос

Адрес запроса

POST: {{url}}/banners

Тело запроса



При создании баннера используется та же модель баннера, что и в ответе методов, но при создании **не следует передавать** поля: id - идентификатор, lastModified - Время последнего изменения и createdOn - Время создания. Позже будет создана отдельная с соответствующими валидациями.

Модель: [Баннер](#) - `Banner`

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
id	string	Идентификатор	
name	string	Название	Латинское название/код баннера
type	string	Тип	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">general - обычный баннер, который создается через админку
title	string	Заголовок	
text	string	Текст	
links	Массив LinkItem	Ссылки	Если пусто
imageUrl	string	Ссылка на изображение	Если null, то ничего не отображаем
lastModified	string (DateTime)	Время последнего изменения	
createdOn	string (DateTime)	Время создания	
enabled	bool	Активирован	По умолчанию все баннеры активны. Для отображения в списке <i>неактивных</i> нужно использовать в запросе параметр enabled=false
lpus	Array of string	Список гUIDов ЛПУ, для которых активен баннер	

LinkItem

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
title	string	Текст ссылки	
link	string	Ссылка	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "id": "5d1dc69d00951a198ccb8c82",
  "name": "Test2",
  "type": "General",
  "title": "boo2",
  "text": "Test-post-text",
  "links": [],
  "imageUrl": null,
  "lastModified": null,
  "createdOn": null,
  "enabled": true,
  "lpus": [
    "ed501fc9-1653-47b5-a939-863922d010e4"
  ]
}
```

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: [Баннер - Banner](#)

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
id	string	Идентификатор	
name	string	Название	Латинское название/код баннера
type	string	Тип	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">general - обычный баннер, который создается через админку
title	string	Заголовок	
text	string	Текст	
links	Массив LinkItem	Ссылки	Если пусто
imageUrl	string	Ссылка на изображение	Если null, то ничего не отображаем
lastModified	string (DateTime)	Время последнего изменения	
createdOn	string (DateTime)	Время создания	
enabled	bool	Активирован	По умолчанию все баннеры активны. Для отображения в списке <i>неактивных</i> нужно использовать в запросе параметр enabled=false
lpus	Array of string	Список гUIDов ЛПУ, для которых активен баннер	

LinkItem

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
title	string	Текст ссылки	
link	string	Ссылка	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "id": "5d1dc69d00951a198ccb8c82",
  "name": "Test2",
  "type": "General",
  "title": "boo2",
  "text": "Test-post-text",
  "links": [],
  "imageUrl": null,
  "lastModified": null,
  "createdOn": null,
  "enabled": true,
  "lpus": [
    "ed501fc9-1653-47b5-a939-863922d010e4"
  ]
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#).