Получение списка рецептов (РПГУ)

- Запрос
  - Адрес запроса
  - Заголовки запроса
- Ответ сервера
  - Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: {{url}}/api/v2/iemk/prescription

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {rpguToken} **(без скобок и через пробел после Bearer)**	RPGU токен, полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: BaseAnswer с моделью RecipeDto

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
id	int	Идентификатор рецепта	
status_code	string	Код статуса рецепта	Возможные значения: • 1 - Выписан • 2 - Отпущен
status_name	string	Наименование статуса рецепта	
date_status	string (DateTime)	дата изменения статуса	
date_end	string (DateTime)	дата окончания действия рецепта	
name	string	название медикамента	
number	string	номер рецепта	
organization_id	string	идентификатор ЛПУ (МКОД)	
organization_name	string	наименование ЛПУ	
region	string	ОКАТО региона	
packagesNumber	string	Количество упаковок в рецепте	
pharmacies	Array of string	Список идентификаторов аптек	

Пример модели в формате JSON


```
{
        "id": 3282223,
        "status_code": "2",
        "status_name": "",
        "date_status": "2017-09-06T00:00:00Z",
        "date_end": "2017-10-06T00:00:00Z",
        "name": " 60 , , 60 100",
        "number": "46-17 3032307203282223",
        "organization_id": "440501",
        "organization_name": "  \"     ..\"",
        "region": "46470000000",
        "packagesNumber": "1,000",
        "pharmacies": []
}
```


Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера;