

Отмена диспансеризации РПГУ

Делает тоже самое что и метод [Отмена диспансеризации](#), но в формате РПГУ.

Запрос

Адрес запроса

```
DELETE: {{url}}/api/v2/iemk/examination/{{card}}
```

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
card	path	Идентификатор карты диспансеризации		+	Склейка ГУИД ЛПУ + Гуйд карты диспансеризации

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {rpguToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	RPGU токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель с кодом 2000, статусом 200 и сообщением "Диспансеризация отменена"

Ответ сервера в случае возникновения ошибок или сообщений валидации.

Название поля	Тип данных	Описание
code	int	HTTP код ответа сервера
message	string	Сообщение об ошибке
message_code	string	Внутренний код сообщения об ошибке

Пример модели в формате JSON

```
{
  "code": 404,
  "message": "          . ",
  "message_code": "4001"
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#)

