

Получение списка СМО

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
- Ответ сервера
 - Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: <http://rpgu.emias.mosreg.ru/api/v2/nsi/smo>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
okatoCode	query	Код окато		-	Если указан, то будут возвращены СМО, принадлежащие данному региону

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: Array of [Описание СМО - SMOInfo](#)

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Name	string	Наименование	Наименование ОКАТО + Наименование СМО
ShortName	string	Краткое наименование	Наименование СМО
Code	string	Код	
Phone	string	Номер телефона	
Fax	string	Номер факса	
Email	string	Email	
OkatoCode	string	Код окато	
OkatoName	string	Наименование окато	
PostIndex	string	Почтовый индекс почтового адреса	
Address	string	Адрес	
TerritoryCode	string	Код территории	
SingleReestrCode	string	Реестровый номер	
OkpoCode	string	Код СМО по ОКПО	
DateBegin	string(DateTime)	Дата включения в справочник	
DateEnd	string(DateTime)	Дата исключения из справочника	
OtherTerFlag	string(bool)	Флаг инотерриториальной СМО	
Ogrn	string	ОГРН СМО	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "name": ".      \"  \"\",
  "shortName": "  \"  \"\",
  "code": "4506",
  "phone": "8-495-2760010",
  "fax": "8-495-9511901",
  "email": "MSK@MAKCM.RU",
  "okatoCode": "45000000000",
  "okatoName": ".      ",
  "postIndex": "115184",
  "address": ".      , 50",
  "territoryCode": "77004",
  "singleReestrCode": "77004",
  "okpoCode": "",
  "dateBegin": "1900-01-01T03:00:00+03:00",
  "dateEnd": "2222-01-01T03:00:00+03:00",
  "otherTerFlag": true,
  "ogrn": "1027739099772"
}
```

Возможные ошибки

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).