Настройка TLS/SSL соединения для МДЛП..

1. Установите CryptoProCSP на компьютере с «TM:Аптека».*

2. Установите сертификаты удостоверяющего центра в доверенные корневого центра локального компьютера:

crypto.cer

minkom.cer

http://reestr-pki.ru/cdp/guc2022.crt

guc2022.crt

https://tlsca.cryptopro.ru/tlscaroot.p7b

https://tlsca.cryptopro.ru/tlsca.p7b

3. Добавьте запись DisableClientExtendedMasterSecret (dword) в реестре HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL со значением 1.

Изменение параметра DWORD (32 бита)		
Параметр: DisableClientExtendedMasterS	ecret	1
Значение:	Система исчисления	1
1	 Шестнадцатеричная Десятичная 	
	ОК Отмена	
		_

Изменение параметра DWORD

4. Для взаимодействия с МДЛП должны быть открыты порты:

21301, 21401, 443, 8080, 48484, 80. Информация от поддержки «честного знака».

* При использовании VipNetCSP наблюдается нестабильная работа с МДЛП.

Должны быть открыты порты сервиса подписи и прокси.

5. Проверьте, чтобы брандмауэр был отключен