

# Метод создания МКАБа

## Запрос

### Адрес запроса

POST: {{url}}/mkab/create/{{IpuGuid}}

### Параметры запроса

Параметр	Описание	По умолчанию	Обязательный
IpuGuid	Гуид ЛПУ, в которой создается мкаб	-	+

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
ClientApplication	Guid	Гуид клиентского приложения	+

### Тело запроса

JSON со следующими полями:

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный	Комментарий
surname	string	Фамилия пациента	+	
name	string	Имя пациента	+	
patronymic	string	Отчество пациента	-	
birthday	дата в формате ГГГГ-ММ-ДД	Дата рождения	+	
gender	string	Пол. Код из справочника	+	
spol	string	Серия полиса	-	
npol	string	Номер полиса	+/-	обязательный при пустом значении СНИЛС
smo	string	Код СМО	-	
typePolis	string	Тип полиса	-	
datePolBegin	дата в формате ГГГГ-ММ-ДД	Дата начала действия полиса. По умолчанию 1900-01-01	-	
DatePolEnd	дата в формате ГГГГ-ММ-ДД	Дата окончания действия полиса. По умолчанию 2222-01-01	-	
AddressRegString	string	Строка адреса регистрации	-	
AddressFactString	string	Строка адреса проживания	-	
AddressReg	Kladraddress	Кладр модель адреса регистрации	-	
AddressFact	Kladraddress	Кладр модель адреса проживания	-	
Email	string	Email	-	
Phone	string	Телефон	-	
Snils	string	Снилс	*/-	обязательный при пустом значении полиса
DocIdent	IdentityDocument	ДУЛ	-	
SocStatus	string	Социальный статус, код справочника	-	
Citizen	string	Житель, код справочника	-	
IsAuto	bool	Флаг автоматического создания МКАБ	-	По умолчанию true

Пример тела запроса:

```
{
  "Surname": "",
  "Name": "",
  "Patronymic": "",
  "Birthday": "2010-01-01",
  "Gender": "1",
  "SPol": "",
  "NPol": "5053700879001502",
  "SMO": "",
  "TypePolis": "",
  "DatePolBegin": "2010-02-02",
  "DatePolEnd": "2222-01-01",
  "AddressRegString": ". . 11, 1",
  "AddressReg": {
    "Code": "50000059000002600",
    "Number": "11",
    "Building": "",
    "Construction": "",
    "Appartment": "1"
  },
  "AddressFactString": ". . 11, 1",
  "AddressFact": {
    "Code": "50000059000002600",
    "Number": "11",
    "Building": "",
    "Construction": "",
    "Appartment": "1"
  },
  "Email": "asdfgh@mail.ru",
  "NoEmail": "",
  "Phone": "+79009009090",
  "NoPhone": "",
  "Snils": "11111111",
  "DocIdent": {
    "TypeCode": "1",
    "Series": "1010",
    "Number": "123456",
    "Date": "2020-02-02",
    "IssuedBy": " -"
  },
  "SocStatus": "0",
  "Citizen": "0"
}
```

## Ответ сервера



### Обратите внимание

У созданного мкаба предоставляется запрет самозаписи, если в api-config не установлена настройка VisitWithoutMkab.SetBlackLabel=false

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

```
{
  "sex": "1",
  "name": "2",
  "surname": "2",
  "patronymic": "2",
  "sPol": "",
  "nPol": "5090099733001723",
  "mkabId": 2662630,
  "birthdate": "2000-01-02T00:00:00+03:00",
  "uguid": "abee3b71-0994-435e-be3f-b8e548ac6a54",
  "addressFact": ". , . 11, 1",
  "addressReg": ". , . 11, 1",
  "blackLabel": true,
  "phone": "+79066008700"
}
```