Интеграция с 1С в рамках платных услуг (старая)

Зелёный - новая сущность в ТМ:МИС.

1 Метод получения счетов из сервиса ТМ:МИС

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	LpuOGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	LpuOID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic

Выходные данные.

Параметры:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	LpuOGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	LpuOID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic

Тело:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	cashdeskGuid	uniqueidentifier	-	ГУИД кассы (если идентификатор кассы не передан, то счет доступен для всех касс медицинского учреждения)	hlt_Cashdesk.UGUID
	BillFlag	bit	+	Признак оплаты счёта	hlt_Invoice.BillFlag
	GetFlag	bit	+	Признак подтверждения получения счёта	hlt_Invoice.GetFlag
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	+	ID Счета По данному полю осуществляется поиск заказа. Документ создается только если в системе не найден такой ID.	hlt_Invoice.GUID
НомерЗаказаТММИС	invoiceNum	varchar (50)	+	Номер счета. Информационное поле выводится на форму	hlt_Invoice.Num
ДатаЗаказаТММИС	date	datetime	+	Дата счета – дата выставления счёта в ТМ:МИС	hlt_Invoice.Date
	mkabGUID	uniqueidentifier	+	ГУИД МКАБ	hlt_MKAB.UGUID По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Справочник создаётся один раз, потом автоматически не синхронизируется.
	family	varchar (40)	+	Фамилия клиента	hlt_MKAB.FAMILY
	name	varchar (40)	+	Имя клиента	hlt_MKAB.NAME

	ot	varchar (40)	-	Отчество клиента	hlt_MKAB.OT
КонтактнаяИнформация. Телефон	contactMPhone	varchar (25)	-	Контактный телефон	hlt_MKAB.contactMPhone
КонтактнаяИнформация. Email	contactEmail	varchar (100)	-	Контактный e-mail	hlt_MKAB.contactEmail
услугисчетаТММИС		Массив «Services»	+		
	Type	int	+	Тип документа (1– Счёт-заказ, 3 – Счёт-возврат)	hlt_Invoice.rf_InvoiceTypeID
	ParentInvoiceGuid	uniqueidentifier	-	Идентификатор счета (родительского счета), в рамках которого были оплачены услуги, которые включены в счет возврат. При передаче счета с типом "Счет возврат" указание идентификатора родительского счета обязательно.	hlt_Invoice.GUID
	isCancelled	bit		Признак аннулирования счета	hlt_Invoice.FLAG
Массив «Services»					
idУслугиТММИС	smguid	uniqueidentifier	+	По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Если найден, то проверяется опция на предмет возможности изменения и если она установлена перезатираются все поля в соответствии с полученными данными, в противном случае данные не меняются.	oms_ServiceMedical.GUIDSM
кодУслугиТММИС	smCode	varchar (50)	+	Код услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalCode
Наименование	smName	varchar (500)	+	Наименование услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalName
Ставка НДС	Tax	int	+	Ставка НДС *(-1 – Без НДС, 0 – 0%, 10 - 10%, 18 – 18%, 20 – 20%)*	oms_Tariff.rf_NDSRateID oms_NDSRate.Rate_Num
Количество	smCount	decimal (9, 2)	+	Количество услуг	hlt_BillService.Count
Стоимость	smCost	float	+	Стоимость за услуги с учетом скидки	hlt_Invoice.BillSum
Цена со скидкой		decimal (20, 5)	+	Цена за единицу услуги с учётом скидки. Рассчитывается как smCost/smCount	
Цена по тарифу	smPrice	decimal (20, 5)	-	Цена за единицу услуги	oms_Tariff.Value1

2 Метод передачи подтверждения получения счёта в ТМ:МИС

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	LpuOGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN

	LpuOID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	+	ID Счета.	hlt_Invoice.GUID

3 Метод передачи признака оплаты счёта в ТМ:МИС

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	LpuOGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	LpuOID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic
IdЗаказаТММИС	invoiceGuid	uniqueidentifier	+	ID Счета.	hlt_Invoice.GUID

Тело:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	BillFlag	bit	-	Признак оплаты счёта	hlt_Invoice.BillFlag
	PaymentType	int	-	Форма оплаты	hlt_Invoice.rf_PaymentTypeID
НомерЧекаККМ	checkNum	varchar(250)	-	Номер чека в кассовой смене	hlt_Invoice.checkNum
	BillDate	datetime	-	Дата чека – дата оплаты	hlt_Invoice.BillDate

4 Метод передачи справочника касс в ТМ:МИС

Входные данные.

Параметры:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	LpuOGRN	varchar(15)	+	ОГРН ЛПУ	oms_LPU.C_OGRN
	LpuOID	varchar(50)	+	OID структурного подразделения	oms_LPU.Lic

Тело:

Поле 1С	Тег ТМ:МИС	Тип	Обязат.	Описание	Поле БД МИС
	CashdeskGuid	uniqueidentifier	+	ГУИД кассы в 1С	hlt_Cashdesk.UGUID
	CashdeskName	varchar(255)	+	Наименование кассы	hlt_Cashdesk.Name
	CashdeskDateBegin	datetime	-	Дата начала действия	hlt_Cashdesk.DateBegin
	CashdeskDateEnd	datetime	-	Дата окончания действия	hlt_Cashdesk.DateEnd