

Список специализаций врачей



Если не указать в методе параметр lpuCode и не приложить авторизацию, то метод вернет список специальностей по региону **БЕЗ подсчета свободных записей на прием, то есть с 0 в поле volume**.

С помощью данного метода клиент получает список специализаций врачей.

Запрос

Адрес запроса

GET: {{url}}/api/v2/iemk/departments?lpuCode={{lpu}}

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
lpuCode	query	Мкод ЛПУ	-	-	Фильтр специальностей по ЛПУ
busyType	query	Типы приема	-	-	Может быть указано несколько значений: ? busyType=4&busyType=202&busyType=203&busyType=204 Если параметр не указан, то выводятся ячейки всех приёмных типов за исключением "322 - ТМК врач-врач" или "323 - ТМК консилиум". Но если клиент в токене "Телемедицина", то при отсутствующем параметре нет ограничений на выдачу приемных типов.

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип /формат значения)	Описание	Обязательный	Комментарий
Authorization	Bearer {token} (без скобок и через пробел после Bearer)	RPGU токен	-	При указании токена отображаются только те специальности, которые подходят ему по полу /возрасту. Также, если передать токен и не указать параметр lpuCode отображаются специальности только из тех ЛПУ в которых у пациента есть карта.

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: Массив items со Специальностями - Department

Данные специальности.

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
id	string	Ид	
title	string	Название	
code	string	Код	
volume	int	Количество свободных записей	Если не указать в методе параметр lpuCode и не приложить авторизацию, то всегда будет 0.
isWaitingList	bool	Признак возможности записи в лист ожидания	Если не указать в методе параметр lpuCode то всегда будет false.

Пример модели в формате JSON

```
{
  "items": [
    {
      "id": "12100",
      "title": "",
      "code": "12100",
      "volume": 101933
      "isWaitingList": true
    }
  ]
}
```

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#).