

Получение списка услуг, оказанных по ТАПу

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
 - Заголовки запроса
- Ответ сервера
 - Пример ответа
- Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: /api/v2/history/{tapGuid}/services

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
tapGuid	ГУИД ТАПа, по которому выбирается список услуг	+

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken}	COD токен, полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов Services в формате JSON

Пример ответа

```
[
  {
    "guid": "D0ED31C9-42DB-499F-ABA7-D40BDD8E97AB",
    "code": "012604",
    "name": "      ",
    "doctorFio": " . .",
    "doctorRole": "- ",
    "date": "2017-07-24T15:33:37.9830000Z",
    "total": "459.20000"
  }
]
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).