

# Получение списка услуг, оказанных по ТАПу

- [Запрос](#)
  - [Адрес запроса](#)
  - [Параметры запроса](#)
  - [Заголовки запроса](#)
- [Ответ сервера](#)
  - [Пример ответа](#)
- [Возможные ошибки](#)

## Запрос

### Адрес запроса

```
GET: /api/v2/history/{tapGuid}/services
```

### Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
tapGuid	ГУИД ТАПа, по которому выбирается список услуг	+

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken}	COD токен, полученный с помощью сервиса <a href="#">авторизации</a>	+

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов Services в формате JSON

### Пример ответа

```
[
  {
    "guid": "D0ED31C9-42DB-499F-ABA7-D40BDD8E97AB",
    "code": "012604",
    "name": " ",
    "doctorFio": " . .",
    "doctorRole": "- ",
    "date": "2017-07-24T15:33:37.9830000Z",
    "total": "459.20000"
  }
]
```

### Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).