

# Модель передачи счета в из ТМ:МИС в 1С

## Описание полей

Поле 1С	Ter TM: МИС	Тип	О б я з ат.	Описание	Поле БД МИС
	cas hde skG uid	uni qu eid ent ifier	-	ГУИД кассы (если идентификатор кассы не передан, то счет доступен для всех касс медицинского учреждения)	hlt_Cashdesk.UGUID
	BillF lag	bit	+	Признак оплаты счёта	hlt_Invoice.BillFlag
	Get Flag	bit	+	Признак подтверждения получения счёта	hlt_Invoice.GetFlag
IdЗаказа ТММИС	invo iceG uid	uni qu eid ent ifier	+	ID Счета  По данному полю осуществляется поиск заказа. Документ создается только если в системе не найден такой ID.	hlt_Invoice.GUID
НомерЗа казаТМ МИС	invo iceN um	var cha r (50)	+	Номер счета. Информационное поле выводится на форму	hlt_Invoice.Num
ДатаЗака заТММИС	date	dat eti me	+	Дата счета – дата выставления счёта в ТМ:МИС	hlt_Invoice.Date
	Pay erG UID	uni qu eid ent ifier	+	ГУИД плательщика	По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Справочник создаётся один раз, потом автоматически не синхронизируется.
	birt hday	dat eti me	+	Дата рождения плательщика	
	fam ily	var cha r (40)	+	Фамилия плательщика	hlt_MKAB.FAMILY
	na me	var cha r (40)	+	Имя плательщика	hlt_MKAB.NAME
	ot	var cha r (40)	-	Отчество плательщика	hlt_MKAB.OT
Контактн аяИнфор мация. Телефон	con tact MP hone	var cha r (25)	-	Контактный телефон	hlt_MKAB.contactMPhone
Контактн аяИнфор мация. Email	con tact Ema il	var cha r (100)	-	Контактный e-mail	hlt_MKAB.contactEmail
	Type	int	+	Тип документа (1– Счёт-заказ, 3 – Счёт-возврат)	hlt_Invoice.rf_InvoiceTypeID

	ParentInvoiceGUID	uniqueidentifier	-	Идентификатор счета (родительского счета), в рамках которого были оплачены услуги, которые включены в счет возврат. При передаче счета с типом "Счет возврат" указание идентификатора родительского счета обязательно.	hlt_Invoice.GUID
	iscancelled	bit		Признак аннулирования счета	hlt_Invoice.FLAG
	paySum	decimal(18, 2)	+	Сумма, подлежащая оплате (Рассчитывается как сумма счета - сумма оплаты)	hlt_Invoice.paySum
	invoiceSum	decimal(18, 2)	+	Сумма счёта	hlt_Invoice.InvoiceSum
	Discount	decimal(18, 2)		Скидка по счету	

#### Массив «Discount»

	smDiscountGUID	uniqueidentifier		Идентификатор скидки по справочнику	
	smDiscountName	varchar(500)		Наименование скидки по справочнику	
	smDiscountValue	decimal(5, 2)		Размер скидки	

#### Массив «Services»

idУслугиТММИС	smguid	uniqueidentifier	+	Идентификатор услуги  По данному полю осуществляется поиск данных, если не найдено создается новый. Если найден, то проверяется опция на предмет возможности изменения и если она установлена перезатираются все поля в соответствии с полученными данными, в противном случае данные не меняются.	oms_ServiceMedical.GUIDSM
кодУслуг иТММИС	smCode	varchar(50)	+	Код услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalCode
Наименование	smName	varchar(500)	+	Наименование услуги	oms_ServiceMedical.ServiceMedicalName
Ставка НДС	Tax	int	+	Ставка НДС (-1 – Без НДС, 0 – 0%, 10 - 10%, 18 – 18%, 20 – 20%)	oms_Tariff.rf_NDSRateID oms_NDSRate.Rate_Num
Количество	smCount	decimal(9, 2)	+	Количество услуг	hlt_BillService.Count

Стоимость	smCost	decimal (18, 2)	+	Итоговая сумма по позиции счета с учетом скидки (цена с учетом скидки * количество)	hlt_BillService.ValueTariff
Цена со скидкой	smPrice	decimal (18, 2)	+	Цена за единицу услуги с учётом скидки.	<a href="#">hlt_BillService.discountPrice</a>
Признак оказания услуги	isCompleted	bit	+	Если услуга оказана -1 Если услуга не оказана - 0	Если hlt_smtap ссылается на rf_BillServiceID, то услуга считается оказанной  Если в hlt_smtap нет связанных rf_BillServiceID, то услуга считается не оказанной

Пример модели в формате JSON