

Получение ЭМД и заявок на ЭМД по документу-основанию

Получение данных ЭМД и заявок по существующему документу-основанию.

Возвращает как все привязанные к выбранному документу-основанию сформированные ЭМД, так и доступные для заявки типы ЭМД и уже созданные пациентом заявки по этому документу.

Запрос

Адрес запроса

GET: {{url}}/api/v2/emd/{{docSourceType}}/{{docGuid}}

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
docSourceType	path	Название документа-основания		+	Может принимать значения: - tap - Талон амбулаторного пациента(ТАП) - история посещения - disp - Карта диспансеризации - notworkdoc - Листок нетрудоспособности(ЛН) - inoculation - Вакцинация
docGuid	path	Идентификатор документа-основания		+	Может принимать как обычный гуйд документа, так и его склейку ЛПУ+гуйд документа, которая используется на РПГУ. Для разных типов документов разные идентификаторы: - tap - id из Получение истории посещений. Формат РПГУ или tapGuid из Получение истории посещений - disp - id из Карты диспансеризации. Получение информации о картах диспансеризации РПГУ или guid из Получение информации о доступных диспансеризациях - notworkdoc - идентификатор из сервиса ЛН. У сервиса нет описания, только описание того как его использует 2др Листки нетрудоспособности - inoculation - идентификатор из Получение списка вакцинаций пациента для РПГУ
lpu	query	Гуйд или мкод ЛПУ	cod	+/-	Указание источника получения данных. По умолчанию, если не указать ЛПУ, то данные будут получены из ЦОД ИЭМК

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {token} (без скобок и через пробел после Bearer)	РПГУ или COD токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: [Ответ на запрос ЭМД - EmdResponseDto](#)

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Documents	Массив Сформированный ЭМД - EmdDto	Сформированные ЭМД	
AvailableToRequest	Массив Тип ЭМД - EmdTypeDto	Доступные для заявки на формирование типы ЭМД	Если по коду типа ЭМД найден сформированный ЭМД или существующие по нему заявки в статусах New или Processed, то этот тип скрывается из доступных
Requests	Массив Заявка на оформление ЭМД - EmdRequestDto	Заявки на формирование ЭМД	Если по коду типа ЭМД найден сформированный ЭМД, то существующие по нему заявки в любых статусах скрываются

Сформированный ЭМД - EmdDto

Название	Тип данных	Nullable	Описание	Комментарий
Guid	string	-	Гуид ЭМД	Используется в методе Получение PDF документа по идентификатору ЭМД
Name	string	-	Название типа ЭМД	
Code	string	-	Код типа ЭМД	
Status	string	-	Код статуса документа	
StatusName	string	-	Наименование статуса документа	Для печати доступны только документы со статусом от 06 - Отправлен и выше (06, 07, 08, 09, 10)
DateCreate	string	-	Дата формирования ЭМД	
LpuCode	string	-	Мкод ЛПУ формирования ЭМД	
LpuName	string	-	Название ЛПУ формирования ЭМД	
LpuGuid	string	-	Гуид ЛПУ формирования ЭМД	
TapGuid	string	+	Ссылка на связанный ТАП(История посещения)	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "guid": "07222399-5e91-4d56-9c45-edffdc747fef",
  "name": "  ()  ()",
  "code": "RPGU_MO_1",
  "status": "06",
  "statusName": "",
  "dateCreate": "2020-12-25T09:50:14+03:00",
  "lpuCode": "11111111",
  "lpuName": " ",
  "lpuGuid": "7e7e2f1c-655c-459d-a3fd-d87485f0afb8",
  "tapGuid": "9be301a5-b5f6-44c1-b514-411692d4ab28"
}
```

Тип ЭМД - EmdTypeDto

Название	Тип данных	Nullable	Описание	Комментарий
Name	string	-	Наименование	
Code	string	-	Код	
DocSourceType	string	+	Наименование документа-основания	Документ-основание указан в бд через oms_EmdType. RequestDocTypeDefGUID
DocSourceTypeTable	string	+	Наименование таблицы документа-основания	
DocSourceTypeCaption	string	+	Наименование документа-основания для отображения	
IsEmdRequest	bool	-	Возможность заявки на документ	
IsFederal	bool	-	Признак федерального ЭМД	
IsSemd	bool	-	Признак структурированного электронного документа	Также значит, что документ в формате CDA

Пример модели в формате JSON

```
{
  "name": "      ",
  "code": "42",
  "docSourceType": "TAP",
  "docSourceTypeTable": "hlt_TAP",
  "docSourceTypeCaption": "  ",
  "isEmdRequest": true,
  "isFederal": false,
  "isSemd": true
}
```

Заявка на оформление ЭМД - EmdRequestDto

Название	Тип данных	Nullable	Описание	Комментарий
Guid	string	-	Гуид заявки	
Name	string	-	Название запрашиваемого ЭМД	
Code	string	-	Код запрашиваемого ЭМД	
Status	string	-	Статус заявки	Возможные значения: • New - Новая • Processed - Обработана. Только для этого статуса можно получить документ в методе Получение PDF документа по идентификатору ЭМД, используя DocumentGuid из этой модели • Rejected - Отказ. Причина отказа в LpuComment
StatusName	string	-	Название статуса заявки	
DateCreate	DateTime	-	Дата и время создания	
DateProcessing	DateTime	-	Дата и время обработки заявки	В случае, если заявка еще не обработана будет содержать значение с датой 1900-01-01 - значение в бд по умолчанию.
PatientComment	string	+	Комментарий пациента, оставленный при создании заявки	
LpuComment	string	+	Комментарий ЛПУ, оставленный при обработке заявки	
LpuCode	string	-	Мкод ЛПУ обработки заявки	
LpuName	string	-	Название ЛПУ обработки заявки	
LpuGuid	string	-	Гуид ЛПУ обработки заявки	
DocumentStatus	string	+	Код статуса ЭМД	Для печати доступны только документы со статусом от 06 - Отправлен и выше (06, 07, 08, 09, 10)
DocumentStatusName	string	+	Наименование статуса ЭМД	
DocumentGuid	string	+	Идентификатор ЭМД	Используется в методе Получение PDF документа по идентификатору ЭМД
AreaDoctorPosition	string	+	Должность участкового врача	Возвращается если был указан врач(doctor) в Создание заявки на ЭМД
AreaDoctorName	string	+	ФИО участкового врача	Возвращается если был указан врач(doctor) в Создание заявки на ЭМД
AreaDoctorGuid	string (Guid)	+	Идентификатор должности участкового врача	Возвращается если был указан врач(doctor) в Создание заявки на ЭМД
ProcessDoctorPosition	string	+	Должность врача, обработавшего заявку	Для заявки в статусе "Отказ" будет указан мед. работник или врач, оформивший отказ.

ProcessDoctorName	string	+	ФИО врача, обработавшего заявку	Для заявки в статусе "Отказ" будет указан мед. работник или врач, оформивший отказ.
ProcessDoctorGuid	string (Guid)	+	Идентификатор должности врача, обработавшего заявку	Для заявки в статусе "Отказ" будет указан мед. работник или врач, оформивший отказ.

Пример модели в формате JSON

```
{
  "documentStatus": "06",
  "documentStatusName": "",
  "documentGuid": "b3c21a30-3f20-4ba9-9e00-d984f7e9ae08",
  "mkabGuid": "bf4f388c-2dd5-4b5e-880b-9fc5a2f5ff01",
  "guid": "669e2f58-7582-42bd-a848-bf390d13e8fc",
  "name": "          ",
  "code": "RPGU_MO_2",
  "status": "Processed",
  "statusName": "",
  "dateCreate": "2021-02-09T12:44:31+03:00",
  "dateProcessing": "2021-04-28T10:50:20+03:00",
  "patientComment": " ",
  "lpuComment": " ",
  "lpuCode": "897369",
  "lpuName": " ",
  "lpuGuid": "0991dec9-ebda-4705-896a-7dd2335ffbb3",
  "areaDoctorPosition": " () ",
  "areaDoctorName": " ",
  "areaDoctorGuid": "4f66cbf0-9221-4a6d-a6ec-41d9b96ae179",
  "processDoctorPosition": " () ",
  "processDoctorName": " ",
  "processDoctorGuid": "4f66cbf0-9221-4a6d-a6ec-41d9b96ae179"
}
```

Пример полной модели модели в формате JSON

```
{
  "documents": [
    {
      "guid": "07222399-5e91-4d56-9c45-edffdc747fef",
      "name": "  ( )  ",
      "code": "RPGU_MO_1",
      "status": "06",
      "statusName": "",
      "dateCreate": "2020-12-25T09:50:14+03:00",
      "dateProcessing": "2020-12-27T12:45:14+03:00",
      "lpuCode": "11111111",
      "lpuName": "  ",
      "lpuGuid": "7e7e2f1c-655c-459d-a3fd-d87485f0afb8",
      "tapGuid": "9be301a5-b5f6-44c1-b514-411692d4ab28"
    }
  ],
  "availableToRequest": [
    {
      "name": "  ",
      "code": "42"
    }
  ],
  "requests": [
    {
      "guid": "8455483c-6856-4a5e-a96c-dcd30aa44e63",
      "name": "  /  /  /  ",
      "code": "RPGU_MO_2",
      "status": "New",
      "statusName": "",
      "dateCreate": "2020-12-25T15:24:32+03:00",
      "dateProcessing": "2020-12-25T15:24:32+03:00",
      "patientComment": "  ",
      "lpuComment": "  ",
      "lpuCode": "777777",
      "lpuName": "  ",
      "lpuGuid": "a7f391d4-d5d8-44d5-a770-f7b527bb1233"
    }
  ]
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#).