

1.8 Обновление статуса направления

- [Запрос](#)
 - [Адрес запроса](#)
 - [Заголовки запроса](#)
 - [Тело запроса](#)
- [Ответ сервера](#)
- [В случае успешного выполнения запроса будет возвращен пустой ответ со статусом 200.](#)
 - [Описание ответа в случае возникновения ошибок](#)

Запрос

Адрес запроса

```
PUT: {{url}}/clis/fhir/status
```

Заголовки запроса

Заголовок	Значение	Требуемые права
Authorization	ApiKey - ключ авторизации	Handler

Тело запроса

В теле запроса необходимо передавать объект [Task уровня заказа](#) (ресурс FHIR) из запроса [1.3 Поиск направлений](#) со следующим набором полей:

Название	Кратность	Описание
id	1-1	Идентификатор заявки в системе.
status	1-1	Статус заявки. Должно передаваться значение accepted - заказ принят.
identifier	2-2	Идентификатор заказа. Передаются номер направления и уникальный идентификатор в передающей системе.
identifier.system	1-1	Для номера направления указывается OrderNumber, для уникального идентификатора в передающей системе - OrderId.
identifier.value	1-1	Значение идентификатора.
identifier.assigner	1-1	Указывается (только для номера направления) ссылка на ЛПУ, которая создала направление.

Пример запроса в формате json

```
{
  "resourceType": "Task",
  "id": "68b90df4-3350-4a6d-8f3a-130591df1865",
  "identifier": [
    {
      "system": "OrderNumber",
      "value": "47010267853",
      "assigner": {
        "reference": "Organization/1.2.643.5.1.13.13.12.2.31.11039.0.294005"
      }
    },
    {
      "system": "OrderId",
      "value": "aac88f97-7f29-4796-b4d8-092fff97b891c"
    }
  ],
  "status": "accepted"
}
```

Ответ сервера

В случае успешного выполнения запроса будет возвращен пустой ответ со статусом 200.

[Описание ответа в случае возникновения ошибок](#)