Создание заявки на мед. эвакуацию пациента для СМП

В результате метода создается заявка на мед. эвакуацию пациента, которая сохраняется в таблицу smp_MedEvacuation и передается во внешний сервис СМП.

Запрос

Адрес запроса

POST: {{url}}/smp/calldoctor/medevacuation

Заголовки запроса

Заголовок	Значение(тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	string(GUID)	Идентификатор клиентского приложения	+

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	Обязательный	Комментарий
lpu	string	GUID ЛПУ	+	GUID ЛПУ для подключения к базе данных

Описание полей

№	Название	Описание	Тип данных	Обязательность	Заполнение
1	UGuid	Уникальный идентификатор заявки	string (Guid)	+	Генерируется на фронте при создании заявки
2	**LPU**	**Информация о мед. организации, из которой требуется эвакуация пациента**		**+**	
2.1	name	Наименование МО, под которой создается заявка	string	+	Наименование мед. организации, под которой создаем заявку.
2.2	GUID	ГУИД МО	string	+	ГУИД МО, под которой создаем заявку
2.3	oid	OID МО	string	+	OID головной МО, под которой создаем заявку. Вычисляется на бэке, ввода не требует.
3	**doctor**	**Информация о враче, создавшем заявку**		**+**	**Информация о враче-пользователе, под которым авторизовались**
3.1	family	Фамилия	string	+	
3.2	name	Имя	string	+	
3.3	patronimyc	Отчество	string	-	
3.4	positionCode	Кол должности	string	-	
3.5	positionName	Наименование должности	string	-	
4	**patient**	**Информация о пациенте**		**+**	
4.1	medicalHistoryID	Идентификатор МКСБ	int	+-	Для MedicalHistoryID - обязательный при отсутствии TAPID
4.2	TAPID	Идентификатор ТАП	int	+-	Для TAPID - обязательный при отсутствии MedicalHistoryID
4.3	oid	Идентификатор пациента в РИП	string	-	Предусматриваем на будущее. Пока никак не заполняется.
4.4	family	Фамилия	string	+	
4.5	name	Имя	string	+	

4.6	patronimyc	Отчество	string	-	
4.7	birthday	Дата рождения	date	+	Формат "ГГГГ-ММ-ДД"
4.8	snils	СНИЛС	string	-	Маска "00000000000"
4.9	nPol	Номер полиса	string	-	
4.10	sPol	Серия полиса	string	-	
4.11	**gender**	**Пол пациента**		**-**	
4.11.1	code	Код пола в соответствии со справочником Справочник 1.2.643.5.1.13.13.11.1040	string	+	Сопоставление кода и наименования: 1 – Мужской 2 – Женский
4.11.2	name	Наименование пола	string	+	
4.12	yearsOld	Количество полных лет	int	-	Вычислить на основе даты рождения
4.13	monthsOld	Количество месяцев	int	-	
4.14	workPlace	Место работы	string	-	
4.15	**document**	**Информация о документе, удостоверяющем личность**		**-**	
4.15.1	**type**	**Тип документа**		**-**	
4.15.1.1	code	Код типа документа	string	-	Код типа документа из выпадающего списка поля «Тип документа» Пример: «18 – Иные документы» «18» – отправляем в code «Иные документы» в name
4.15.1.2	name	Наименование типа документа	string	-	
4.15.2	number	Номер	string	-	
4.15.3	series	Серия	string	-	
4.16	**socStatus**	**Социальный статус пациента**		**-**	
4.16.1	code	Код	string	-	Код статуса из поля Социальный статус. Пример: «7 - Пенсионер» «7» - отправлять в code «Пенсионер» - отправлять в name
4.16.2	name	Наименование	string	-	
4.17	**address**	**Адрес пациента**		**-**	**Информация из Адреса проживания пациента**
4.17.1	text	Адрес строкой	string	-	
4.17.2	kladr	Код по КЛАДР	string	-	
4.17.3	region	Название региона	string	-	
4.17.4	area	Район региона	string	-	
4.17.5	city	Населенный пункт	string	-	
4.17.6	cityArea	Район населенного пункта	string	-	
4.17.7	street	Улица	string	-	
4.17.8	postIndex	Почтовый индекс	string	-	
4.17.9	house	Дом	string	-	
4.17.10	structure	Строение	string	-	
4.17.11	apartment	Квартира	string	-	
5	groupType	Тип группы СМП	string	+	Заполняется код вида и типа группы с фронта.
6	groupKind	Вид группы СМП	string	+	

7	**diagnose**	**Диагноз пациента**		**+**	
7.1	code	Код	string	+	Заполняется с фронта.
7.2	name	Наименование	string	+	Для МКСБ - по умолчанию, если имеется, подставить значение основного диагноза из блока «Движение пациента по отделениям». Для ТАПа - подставить значение "Основной диагноз" из блока Закрытие ТАП.
7.3	comment	Комментарий к диагнозу	string	-	Заполняется с фронта при создании заявки
8	time	Время прибытия СМП в МО, мин	int	-	
9	**addressEnd**	**Адрес конечной точки эвакуации пациента**		**+**	**Заполняется с фронта при создании заявки**
9.1	text	Адрес строкой	string	+	
9.2	kladr	Код по КЛАДР	string	+	
9.3	region	Название региона	string	-	
9.4	area	Район региона	string	-	
9.5	city	Населенный пункт	string	-	
9.6	street	Улица	string	-	
9.7	house	Дом	string	-	
9.8	structure	Строение	string	-	
9.9	apartment	Квартира	string	-	

Пример запроса в формате json


```
{
  "UGuid": "81301189-54cd-4777-b10f-6aecaeb46c91",
  "LPU": {
    "oid": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.9233",
    "name": " 1",
    "GUID": "90301189-54cd-4777-b10f-6aecaeb46c91"
  },
  "doctor": {
    "family": "",
    "name": "",
    "patronimyc": "",
    "positionCode": "109",
    "positionName": "- "
  },
  "patient": {
    "medicalHistoryID": 21,
    "TAPID": 0,
    "oid": "90301189-54cd-4777-b10f-6aecaeb46c91",
    "family": "",
    "name": "",
    "patronimyc": "",
    "birthday": "1980-01-01",
    "snils": "",
    "nPol": "23245678765",
    "sPol": "32323",
    "gender": {
      "code": "1",
      "name": ""
    },
    "yearsOld": "22",
    "monthsOld": "212",
    "workPlace": " ",
    "document": {
      "type": {
        "code": "1",
        "name": " "
      },
```

```
      "number": "2121212",
      "series": "2112"
    },
    "socStatus": {
      "code": "8",
      "name": ""
    },
    "address": {
      "text": " ",
      "kladr": "  ",
      "region": " ",
      "area": " ",
      "city": " ",
      "cityArea": "  ",
      "street": "",
      "house": "12",
      "structure": "1",
      "appartment": "10",
      "postIndex": "4546333"
    }
  },
  "groupType": "medical",
  "groupKind": "default",
  "diagnose": {
    "code": "S20.0",
    "name": "  ",
    "comment": "  "
  },
  "time": "30",
  "addressEnd": {
    "text": " ",
    "kladr": "  ",
    "region": " ",
    "area": " ",
    "city": " ",
    "street": "",
    "house": "12",
    "structure": "1",
    "appartment": "10"
  }
}
```


Ответ

В случае успеха будет возвращен статус код 200

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
400	4025	«Не указан адрес сервиса интеграции с СМП. Обратитесь к администратору."	Validation
400	-	*В поле message текст сообщения от сервиса СМП*	Validation
500	-	При создании заявки возникла ошибка. Попробуйте позже или обратитесь к администратору.	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера.