

# Получение информации о доступных диспансеризациях

Возвращает список доступных пациенту диспансеризаций

## Запрос

### Адрес запроса

GET: /api/v2/disp

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken}	COD <a href="#">токен</a> , полученный с помощью сервиса авторизации	+

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов [DisplInfo](#) в формате JSON

### Описание полей

Поле	Тип данных	Описание
Guid	Guid (string)	ГУИД профосмотра
Lpu	Guid (string)	ГУИД ЛПУ, в которой проходит медосмотр
Status	int	Статус прохождения медосмотра
NeedSelectLpu	bool	Необходимость выбора ЛПУ
LpuCount	int	Количество доступных ЛПУ для прохождения. Используется только для медосмотров для которых требуется выбор ЛПУ, то есть NeedSelectLpu = true
DocumentResultUrl	string	Ссылка на распечатку документа о профосмотре
Schedule	массив ScheduleItem (содержит одно поле Day типа String)	Список доступных дней прохождения профосмотра
Name	string	Наименование мероприятия
RouteList	<a href="#">RouteList</a>	Маршрутный лист

### Пример модели в формате JSON

```

{
  "guid": "2ee7cb17-0d19-49d7-89ef-c337a6bbc3f4",
  "lpu": "9d121ad3-a469-4890-a732-160e08b55ff7",
  "status": 1,
  "needSelectLpu": true,
  "lpuCount": 1,
  "availableLpu": 2,
  "documentResultUrl": "/api/disp/9d121ad3-a469-4890-a732-160e08b55ff7/2ee7cb17-0d19-49d7-89ef-c337a6bbc3f4/print",
  "schedule": null,
  "name": "",
  "routeList": {
    "records": [
      {
        "name": "",
        "num": null,
        "date": "1900-01-01T00:00:00+02:31",
        "room": null,
        "floor": 0,
        "docFio": null,
        "speciality": null,
        "lpu": {
          "guid": "9d121ad3-a469-4890-a732-160e08b55ff7",
          "name": " ",
          "address": ". ,-. . . . , 41",
          "phone": ""
        }
      },
      {
        "name": " -",
        "num": null,
        "date": "1900-01-01T00:00:00+02:31",
        "room": null,
        "floor": 0,
        "docFio": null,
        "speciality": null,
        "lpu": {
          "guid": "9d121ad3-a469-4890-a732-160e08b55ff7",
          "name": " ",
          "address": ". ,-. . . . , 41",
          "phone": ""
        }
      }
    ],
    "selfRecords": []
  }
}

```

## Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).