

# Получение информации о конкретном типе диспансеризации

Возвращает основную информацию о типе диспансеризации по GUIDу

- [Запрос](#)
  - [Адрес запроса](#)
  - [Параметры запроса](#)
  - [Заголовки запроса](#)
- [Ответ сервера](#)
  - [Пример ответа](#)
- [Возможные ошибки](#)

## Запрос

### Адрес запроса

```
GET: /api/v2/disp/{dispTypeGuid}
```

### Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
dispTypeGuid	GUID типа профосмотра	+

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	COD <a href="#">токен</a> , полученный с помощью сервиса <a href="#">авторизации</a>	+

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Поле	Тип данных	Описание
Guid	Guid (string)	GUID типа профосмотра
Name	string	Наименование типа профосмотра
Code	string	Код типа профосмотра

### Пример ответа

```
{
  "guid": "dfa9dbe7-f04d-4c24-a9c0-588573b70752",
  "name": "  А, А1, В, ВЕ, В1, М",
  "code": "344-1"
}
```

### Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error

403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).