

Получение списка ЛПУ, в которых осуществляется конкретный тип диспансеризации

Позволяет получить по GUIDу типа диспансеризации список ЛПУ, в которых данный тип диспансеризации осуществляется

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
 - Заголовки запроса
- Ответ сервера
 - Пример ответа
- Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: /api/v2/disp/{dispTypeGuid}/lpu

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
dispTypeGuid	GUID типа профосмотра	+

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	COD токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет расширенную модель [LpuWithStatus](#) с добавлением поля Requisites, которое представляет собой объект *LpuRequisites*.

Объект LpuRequisites содержит следующие поля:

Поле	Тип данных	Описание
lpuName	string	Наименование ЛПУ
inn	string	ИНН Лпу
kpp	string	КПП ЛПУ
accountNumber	string	Номер счёта ЛПУ
bankName	string	Наименование банка
bikBank	string	БИК Банка
purposePayment	string	Код назначения платежа
summ	string	
kbk	string	Код бюджетной классификации
oktmo	string	ОКТМО ЛПУ
tofk	string	ТОФК ЛПУ

Пример ответа

```
[
  {
    "requisites": {
      "lpuName": " ",
      "inn": "5004003393",
      "kpp": "500401001",
      "accountNumber": "",
      "bankName": "",
      "bikBank": "",
      "purposePayment": "",
      "summ": "",
      "kbk": "",
      "oktmo": "",
      "tofk": ""
    },
    "status": {
      "name": "Online",
      "lastChangeTime": "2018-08-03T21:55:59+03:00",
      "ping": 12
    },
    "guid": "2f47ee84-4efc-4c26-b1ba-d4f0b6b3d99e",
    "name": " \" \"",
    "address": "143600, , , , 41",
    "type": null,
    "phone": "88005505030",
    "mcod": "020101",
    "fullName": " ",
    "fcod": "500201",
    "stLpu": true,
    "hostID": 199,
    "isChildrenPoliclinic": false,
    "isCallDoctor": false,
    "isWaitingList": false,
    "isDisp": false,
    "isActive": false,
    "haveSchedule": false,
    "parent": {
      "guid": "2f47ee84-4efc-4c26-b1ba-d4f0b6b3d99e",
      "name": " "
    },
    "postIndex": "143600",
    "ratings": null,
    "addressDetail": null,
    "worktimes": {
      "monday": "",
      "tuesday": "",
      "wednesday": "",
      "thursday": "",
      "friday": "",
      "saturday": "",
      "sunday": ""
    },
    "cityId": "2dr_geo_57074292",
    "inn": null,
    "kpp": null,
    "ogrn": null,
    "okato": null,
    "management": null,
    "photo": null,
    "site": null,
    "email": null,
    "gps": null
  }
]
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error
500	5178	Тип диспансеризации {{dispTypeGuid}}, в базе ЦОД не найден	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).