

# Получение реквизитов ЛПУ, в которой проходит диспансеризация

- Запрос
  - Адрес запроса
  - Параметры запроса
  - Заголовки запроса
- Ответ сервера
  - Пример ответа
- Возможные ошибки

## Запрос

### Адрес запроса

GET: /api/v2/disp/requisites/{lpuGuid}/{dispGuid}

### Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
lpuGuid	ГУИД ЛПУ, в которой проходит диспансеризация	+
dispGuid	ГУИД диспансеризации	+

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	COD <a href="#">токен</a> , полученный с помощью сервиса <a href="#">авторизации</a>	+

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Поле	Тип данных	Описание
LpuName	string	Наименование ЛПУ
Inn	string	ИНН ЛПУ
Kpp	string	КПП ЛПУ
AccountNumber	string	Номер счета ЛПУ
BankName	string	Наименование банка
BikBank	string	БИК банка
PurposePayment	string	
Summ	string	
Kbk	string	КБК
Oktmo	string	Код ОКТМО
Tofk	string	Код ТОФК

### Пример ответа

```
{
  "lpuName": "  \"  \",
  "inn": "5073002930",
  "kpp": "503401001",
  "accountNumber": "",
  "bankName": "",
  "bikBank": "",
  "purposePayment": "",
  "summ": "",
  "kbbk": "",
  "oktmo": "",
  "tofk": ""
}
```

## Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).