Обновление статуса диспансеризации

- Запрос
  - Адрес запроса
  - Параметры запроса
  - Заголовки запроса
  - Тело запроса
  - Пример тела запроса
- Ответ сервера
  - Пример ответа
- Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

POST: /api/v2/disp/uin/{lpuGuid}/{dispGuid}

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
lpuGuid	ГУИД ЛПУ	+
dispGuid	ГУИД диспансеризации	+

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {lpuToken} **(без скобок и через пробел после Bearer)**	LPU токен, полученный с помощью сервиса авторизации	+

Тело запроса

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный
uin	string	Обновляемый идентификатор	+
state	string	Обновляемый статус	+

Пример тела запроса

```
{
        "uin": "123_2222",
        "state": "state"
}
```

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет стандартный ответ сервера со статусом 200 и сообщением "Статус обновлен".

Пример ответа

```
{
    "code": 200,
    "message": " ",
    "messageCode": 2000
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error
500	5057	Статус диспансеризации не был обновлен	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера;

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное сообщение валидации.