

Открытие ячеек расписания

Открытие ячеек представляет собой расширение прав доступа на ячейки путем добавления к существующим правам прав записи через интернет и регистратуру. Открытие происходит в случае если на день существует хотя бы одна ячейка с правами записи через интернет. Другие параметры, а именно перечень типов занятости, режим работы алгоритма открытия ячеек и время открытия ячеек являются настраиваемыми. Об их настройке подробно описано ниже.

Поведение открытия ячеек в конкретной ЛПУ регулируется характеристикой "Портал самозаписи: Открытие ячеек расписания".

В данной реализации параметры открытия ячеек являются частью настройки [параметров использования ячеек расписания](#).

Параметры открытия ячеек указываются в поле "**Opening**" общей модели параметров использования ячеек расписания.

Настройка выполняется с помощью следующих параметров:

Наименование параметра	Описание параметра	Комментарий	Значение по умолчанию
Use	Включение открытия ячеек	Позволяет включить/выключить механизм	false
BusyTypes	Список типов приема ячеек для открытия	Задается кодом типа	4;201;202;203;204;207;209;210;214;215
Mode	Режим работы	Позволяет выбрать: открывать ячейки на сегодня или на завтра - Today - "На сегодня" - Если текущее время больше чем указано в параметре Time, то будут открыты ячейки расписания на текущий день. - Tomorrow - "На завтра" - Если текущее время больше чем указано в параметре Time, то будут открыты ячейки расписания на текущий день и на следующий день.	Today
Time	Время открытия	Время после которого происходит открытие ячеек	07:00

Исключение ЛПУ из механизма открытия ячеек

Для исключения ЛПУ из механизма открытия необходимо установить ей характеристику:

Код	Название	Тип данных	Значение
2dr_slotopening	Портал самозаписи. Открытие ячеек расписания	Логический	Нет

Если характеристика для ЛПУ отсутствует или для неё установлено значение "Да", то для данной ЛПУ будет выполняться механизм открытия ячеек