

# Получение списка доступных диспансеризаций

Позволяет получить список доступных диспансеризаций.

Прим. Выводятся только диспансеризации на которые доступна запись в данный момент. Активные диспансеризации не выводятся.

- Запрос
  - Адрес запроса
  - Параметры запроса
  - Заголовки запроса
- Ответ сервера
  - Возможные ошибки

## Запрос

### Адрес запроса

GET: /api/v2/epgu/disp/type

### Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
onlyInvite	query	Выводить только диспансеризации, на которые необходимо приглашение	false	-	По умолчанию выводятся все диспансеризации

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	COD <a href="#">токен</a> , полученный с помощью сервиса <a href="#">авторизации</a>	+

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: Array of [InviteDispType](#)

Описание модели:

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
code	string	Код диспансеризации	
name	string	Наименование диспансеризации	
typeGuid	string	Идентификатор типа диспансеризации	Строка в формате UUID

Пример модели в формате JSON

```
{
  "code": "36-2",
  "name": " 2 ",
  "typeGuid": "2c75ec79-60b3-4eae-bf10-ab630eb6b82b"
}
```

### Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).