

# Получение информации о пациенте (Группа крови, резус-фактор)

## Запрос

### Адрес запроса

```
GET: {{url}}/taps/info
```

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken}	COD токен	+

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Поле	Тип данных	Описание	Комментарий
bloodGroup	string	Группа крови	Возможные значения: Undefined, I, II, III, IV
rh	int	Резус фактор	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"><li>Undefined - нет информации,</li><li>Negative - отрицательный,</li><li>Positive - положительный</li></ul>
rw	string	Реакция Вассермана (RW)	Если проводилось исследование, то текст заключения, если не проводилось null
hiv	string	ВИЧ	Если проводилось исследование, то текст заключения, если не проводилось null

### Пример ответа

```
{
  "bloodGroup": "II",
  "rh": 1,
  "rw": "",
  "hiv": ""
}
```

### Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);