

# Сохранение анкеты диспансеризации

Позволяет сохранить анкету для ранее созданной карты диспансеризации. Также позволяет перезаписать существующую анкету путем повторной её отправки с указанием такого же cardGuid.

- [Запрос](#)
  - [Адрес запроса](#)
  - [Параметры запроса](#)
  - [Заголовки запроса](#)
  - [Тело запроса](#)
  - [Пример модели в формате JSON](#)
- [Ответ сервера](#)
  - [Возможные ошибки](#)

## Запрос

### Адрес запроса

```
POST: /api/v2/epgu/disp/card/{cardGuid}/exam
```

### Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
cardGuid	path	Гуид карты диспансеризации	-	+	UUID

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {token} (без скобок и через пробел после Bearer)	Сод <a href="#">токен</a> , полученный с помощью сервиса <a href="#">авторизации</a>	+

### Тело запроса

В теле запроса можно опционально передать анкету пациента в виде Array of [QuestionItemEpgu](#)

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
questionCode	string	Код вопроса	Коды вопросов указаны в <a href="#">требованиях к РМИС</a>
answerValue	string	Текст ответа	Строка со значением ответа на вопрос

### Пример модели в формате JSON

#### Пример модели в формате JSON

```
{
  "questionCode": "QDISP_TO75_Q26",
  "answerValue": ""
}
```

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ со статусом 200.

### Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).