

Развертывание сервиса диспансеризации ЕПГУ

Образ сервиса: `docker.softrust.ru/2dr:2dr-disp-epgu-api_1.0.0.*`

Для развертывания сервиса диспансеризации ЕПГУ необходимо наличие сервиса маркировок с включенной настройкой `ticketMode`.

Образ сервиса маркировок: `docker.2dr.ru/softrust.webapi.mark:1.0.0.28`

Для включения `ticketMode` нужно прокинуть `config.json` со следующим содержанием:

```
{
  "Ticket": {
    "TicketMode": true,
    "Auth": {
      "Url": "http://192.168.7.106:5353/" //
    },
    "DataCenter": {
      "Url": "http://192.168.7.106:5454/" //
    }
  },

  "RedisAdress": "192.168.7.7:6379", //
  "RedisPassword": "redis1234", //
  "UrlService.Person": "http://192.168.7.7:5031" //      WebApi.Person
}
```

В контейнере сервиса диспансеризации ЕПГУ в файле `config.json` должны быть настройки:

- `UrlService.Mark` - адрес сервиса маркировок
- `UrlService.DbAuth` - адрес сервиса авторизации

Помимо указанных особенностей сервису необходимы сервисы 2dr api:

- Сервис Auth (адрес задается настройкой `UrlService.Auth` в `config.json`)
 - Сервис Person (адрес задается настройкой `UrlService.Person` в `config.json`)
 - Сервис Schedule (адрес задается настройкой `UrlService.Schedule` в `config.json`)
-
- Наличие заполненной таблицы `oms_ClientApplication` в базе ЦОД
 - Наличие значений в таблице `oms_Param` с кодами (`oms_Param.Code`) в БД ЛПУ, указанными в [этом списке](#).